

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ С ДАННИ

АВТОМОБИЛНО ЛЕПИЛО ЗА КАРОСЕРИИ STALOC

SQ-640

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Спрей лепилата за автомобили STALOC залепват тъкани, пяна, кожа, картон, таван на покрива, облицовки от заместители на кожата, винил, изолационни подложки, гума и др. Гореспомнатите лепила могат да се залепват и към боядисан/небоядисан метал и дърво.

Спрей-лепящото фолио има висока първоначална адхезия. Характеристики на продукта са съобразени с употребата в автомобили и превозни средства.

Не е подходящ за залепване на пластифициран PVC, PVC слоеве и стиропор.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчително приложение - допълнителна информация може да бъде намерена в информационния лист за безопасност на материала

Почистете повърхностите преди нанасяне на спрей лепило. Напръскайте препарата върху повърхностите, които трябва да се залепят, от разстояние 20-25 см. Оставете време за изпаряване 5-15 минути. След употреба обърнете флакона с главата надолу и натискайте разпръскващата глава, докато от него започне да излиза само пропелент. Това предотвратява залепването на повдигача или разпръскващата глава от спрея лепило. Избършете остатъците от разпръскващата глава след употреба.

ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА

АТРИТУМ	ЕДИНИЦА	СПЕЦИФИКАЦИЯ
температурна устойчивост	°C	-20°C до +80°C

Не съдържа хлорирани разтворители. Лепилото е на основата на синтетичен каучук. Лепилният филм може да се отстрани с ацетон, разреждател за боя или специален почистващ бензен. Производителност на кутия е ~ 2,5 м².

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, изпратете заявката си за най-новата версия на информационния лист за безопасност на материалите (MSDS).

ОПАКОВКА / ОБЕМ

400 мл 520 Зе 12

бр. в кутия

Информацията и данните в този документ са само с информационна цел. STALOC не може да носи отговорност за резултатите, получени от трета страна, чиито методи не са под контрола на STALOC. Определянето на пригодността за целите на потребителя на който и да е продукт на STALOC е отговорност на клиента. Следователно, STALOC препоръчва продуктите да бъдат тествани преди да се използват за серийно приложение. Освен това, отговорност на клиента е да осигури безопасна среда за потребителя. Поради това STALOC се отказва от всички изрични или подразбиращи се гаранции, включително гаранции за продаваемост или годност за определена цел, произтичащи от продажбата или употребата на продукти на STALOC. STALOC не може да носи отговорност за каквито и да е последващи или случайни щети, произтичащи от употребата на продукт на STALOC, включително пропуснати ползи или щети от всякакъв друг вид.

Продуктите или процесите, споменати тук, може да са предмет на освободени или чакащи одобрение патенти или лицензи.

Издадено: 04.05.2012



обадете се на STALOC



www.staloc.com

