

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ С ДАННИ

STALOC С МЕДЕН СПРЕЙ

SQ-1000

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Медният спрей STALOC е адхезивен, температуроустойчив специален лубрикант на медна основа. Той гарантира дълготрайно проникване и предотвратява износването, намаляването на спирачния ефект, корозията, работния шум и заклиняването, когато се прилага превантивно.

Осигурена е устойчивост на киселини, основи и солена вода.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчително приложение - допълнителна информация може да бъде намерена в информационния лист за безопасност на материала.

Продуктът се използва най-често за следните приложения:

поддръжка и подмяна на спирачни системи и компоненти

подмяна на свещи за запалване и болтове на колелата

болтови сглобки на изпускателната и каталитичната системи

антикорозионно средство за двигател, скоростна кутия, оси и други автомобилни компоненти

ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА

АТРИБУТ тест	Единица	СПЕЦИФИКАЦИЯ
за проникваща		320 - 340 (DIN ISO 2137)
корозия		< 500 часа в солена мъгла (DIN 50021)
температурна устойчивост	°C	от -30°C до +1.100°C
изпитване		0,12 (LFW-4)
на триене с притискащ болт (закалена стомана)		0,15 (DIN 946)
Параметър на износване на VKA (1 час при 500N)		0,4 мм
заваръчно натоварване		2.500 N (DIN 51350)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, изпратете заявката си за най-новата версия на информационния лист за безопасност на материалите (MSDS).

ОПАКОВКА / ОБЕМ

400 мл 520 Зе по 12 бр. в кутия

Информацията и данните в този документ са само с информационна цел. STALOC не може да носи отговорност за резултатите, получени от трета страна, чиито методи не са под контрола на STALOC. Определянето на пригодността за целите на потребителя на който и да е продукт на STALOC е отговорност на клиента. Следователно, STALOC препоръчва продуктите да бъдат тествани преди да се използват за серийно приложение. Освен това, отговорност на клиента е да осигури безопасна среда за потребителя. Поради това STALOC се отказва от всички изрични или подразбиращи се гаранции, включително гаранции за продаваемост или годност за определена цел, произтичащи от продажбата или употребата на продукти на STALOC. STALOC не може да носи отговорност за каквито и да е последващи или случайни щети, произтичащи от употребата на продукт на STALOC, включително пропуснати ползи или щети от всякакъв друг вид.

Продуктите или процесите, споменати тук, може да са предмет на освободени или чакащи одобрение патенти или лицензи.

Издадено: 20.11.2013 г.



Обадете се на STALOC



www.staloc.com

