



Ръководство

Този продукт е в съответствие с регламента (ЕС) 2016/425

Продукти на WELDAS :
10-2304

EN12477:2001+A1:2005, Тип А

Модели ръкавици: Заваръчни ръкавици

Търговска марка: **SOTouch™**

Размер: виж щампата на ръкавиците


Размери според EN 21420 : 2020

| Индекс на размера на ръката | 8½ | 9 | 9½ | 10½ |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Информация за размера на етикета на Weldas | M | L | XL | XXL |
| Размер в мм | 216 | 229 | 241 | 267 |
| Дължина на ръкавицата в мм | 320 | 330 | 340 | 350 |



Следва разяснение на пиктограмата, маркирана на ръкавицата:

Механични рискове: EN 388:2016 + A1 : 2018



2132X

| Пръст | Тест за устойчивост срещу | Ниво 1 | Ниво 2 | Ниво 3 | Ниво 4 | Ниво 5 |
|-------|--|--------|--------|---------|---------|--------------------|
| 1 | Протриване (брой цикли) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | — |
| 2 | Срязване (индекс) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| 3 | Скъсване (Нютон) | 10 | 25 | 50 | 75 | — |
| 4 | Пробиване, (Нютон) | 20 | 60 | 100 | 150 | — |
| 5 | Устойчивост на разрязване (N) съгласно TDM | A 2 | B 5 | C 10 | D 15 | E 22 F 30 |

Термични рискове: EN 407:2020



413Х4Х

| Пръст | Тест за устойчивост срещу | Пръст | Тест за устойчивост срещу |
|-------|------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1 | Поведение при термично въздействие | 5 | Малки пръски разтопен метал |
| 2 | Контактна топлина | 6 | Големи количества разтопен метал |
| 3 | Конвекционна топлина | | |
| 4 | Лъчиста топлина | | |

! Ако индикацията на продукта е „X”: то по тази позиция продуктът не е тестван !

EN12477 : 2001 + A1 2005: Защитни ръкавици за заварчици (миним. изисквания)

| Изисквания | EN | Тип А | | Тип В | |
|---|----------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Миним. категория | Миним. категория | Миним. категория | Миним. категория |
| Електрическа изолация | pr1149-2 | | R≥10 ⁶ Ω | | R≥10 ⁵ Ω |
| Устойчивост на протриване | EN388 | 2 | 500 Брой цикли | 1 | 100 Брой цикли |
| Устойчивост на срязване | EN388 | 1 | Индекс 1,2 | 1 | Индекс 1,2 |
| Устойчивост на скъсване | EN388 | 2 | 25 N | 1 | 10 N |
| Устойчивост на пробиване | EN388 | 2 | 60 N | 1 | 20 N |
| Поведение при термично въздействие | EN407 | 3 | | 2 | |
| Устойчивост при термичен контакт | EN407 | 1 | 100 C | 1 | 100 C |
| Устойчивост срещу конвекционна топлина | EN407 | 2 | HTI≥7 | 0 | |
| Устойчивост срещу малки пръски разтопен метал | EN407 | 3 | 25 Капки | 2 | 15 Капки |
| Чувствителност (при вземане на пръчка с диаметър) | EN420 | 1 | ≤11mm | 4 | ≤6,5mm |

Неправилното използване и неправилното съхранение могат да повлияят върху ефективността на продукта.

Промяна на продуктите характеристики по време на употреба или съхраняване. Забележка 1 към данните: оставянето се дължи на комбинация от няколко фактора, някои от които са следните :
 - почистване, поддръжка или процес на дезинфекция;
 - излагане на излъчване във видимия и/или ултравиолетовия спектър;
 - излагане на високи или ниски температури, или на променящи се температури;
 - излагане на химикали, включително влажност;

- излагане на биологични агенти, например бактерии, фунги, насекоми или други вредители;
- излагане на механично действие, например противриване, огъване, натиск и опън;
- излагане на замързливи - прах, масло, капки стопен метал и др.;
- подлагане на износване и пръскване.

DuPont™ and KEVLAR® са търговски марки или регистрирани търговски марки на E.I.duPont de Nemours and Company. Sotouch™ е регистрирана търговска марка на компания Weldas.

Съхранение: Съхранявайте продуктът на сухо място при температура над 5°C. Не транспортирайте и не складирайте повече от 5 кашона един върху друг на едно пале.

Предупреждение: Ръкавиците и облеклота на Weldas са тествани и сертифицирани от TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg Germany (EU no. 0197) Германия. За повече информация за EN стандартите, методите на тестване, резултатите от тестовете, сертификати на продуктите или друга информация, моля пуснете запитване на: europe@weldas.eu или посетете уеб сайт: www.weldas.com. Протоколи от изпитвания, сертификати и ръководства могат да бъдат изтеглени от: www.weldas-ce.com

Адрес на Weldas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europe@weldas.eu