

# Миг-маг брениери с въздушно охлаждане „MB EVO“

## Номинална мощност от 150А до 230А

Серията горелки MB EVO стои зад една напълно нова концепция на боравене, която преминава по нови пътища по отношение на форма и функция. Заваръчната горелка образува едно цяло заедно с ръката на заварчика. Уникалната ергономия като взаимодействие между ръкохватка, позиция на спусъка, неговият дизайн и конструкцията на сферичната става гарантират добро усещане при заваряване във всички работни позиции, както и най-добрите резултати.

- Оригинална двукомпонентна ръкохватка – здрава и ергономична
- Оптимална позиция на спусъка и скосен дизайн на ръкохватката – за прецизно и безопасно боравене
- Специална вътрешна геометрия при въздушно охлаждаемите горелки- за „супер“ ръкохватки и максимална механична якост
- Доказани “MB” износващи части концепция – за дълъг експлоатационен живот
- Здрав, оптимизиран по размер централен куплунг



### MB EVO 15

#### Техническа информация (EN 60974-7):

Номинална мощност: 180 / 150 A CO<sub>2</sub>  
 180 / 150 A смес. газове  
 M21 (DIN EN ISO 14175)  
 Работен цикъл: 35% / 60%  
 Диаметър на телта: 0,6 – 1,0 mm

### MB EVO 25

#### Техническа информация (EN 60974-7):

Номинална мощност: 230 A CO<sub>2</sub>  
 200 A смес. газове  
 M21 (DIN EN ISO 14175)  
 Работен цикъл: 60%  
 Диаметър на телта: 0,8 – 1,2 mm

Горелка комплект Модел	Ръкохватка	Артик.номер			Вид	Човка Артик.номер
		3 m	4 m	5 m		
MB EVO 15	Модел „MB EVO“	002.0709.1	002.0710.1	002.0711.1	50°	002.0715.1
MB EVO 25	Модел „MB EVO“	004.0668.1	004.0669.1	004.0670.1	50°	004.0663.1