

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ С ДАННИ

STALOC KORROTECH 2 000**ВИСОКОЕФЕКТИВНО ЗАЩИТНО МАСЛО**

SQ-1002

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Високоэффективното защитно масло STALOC KORROTECH 2000 е специален дълготраен синтетичен лубрикант, който съдържа висококачествени добавки против корозия. Отличното смазване и защита, осигурени от продукта, отговарят перфектно на високите индустриални изисквания. Масленият защитен филм изгражда водоотблъскващ, антикорозионен слой, приложим върху всякакъв вид машини, инструменти или различни други метални повърхности или компоненти.

Високоэффективното защитно масло STALOC KORROTECH 2000 има отлични възможности по отношение на защитата и поддръжката на оръжия и пистолети, което осигурява удължен живот и безопасна употреба на оръжия и други военни компоненти. Отличните пълзеци свойства на продукта осигуряват дълбоко проникване и безопасен процес на защита и поддръжка.

Високоэффективното защитно масло STALOC KORROTECH 2000 предпазва съхраняваните части до една година.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчително приложение – допълнителна информация може да бъде намерена в информационния лист за безопасност на материала.

Нанесете високоэффективно защитно масло STALOC KORROTECH 2000 и осигурете достатъчно време за проникване след нанасяне.

Напръскайте STALOC KORROTECH 2000 върху основата от разстояние 25-30 см.

Най-висока ефективност веднага след нанасяне!

ОБЩИ СВОЙСТВА

изключителни смазочни и защитни свойства

водоотблъскващ и антикорозионно-инхибиращ филм с изключителни свойства на пълзене

отлична защита за оръжия

предпазва от корозия до 1 година

360° пръскащ клапан

ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА

АТРИБИУТ цвет	ЕДИНИЦА	СПЕЦИФИКАЦИЯ
основа		прозрачен / кафяв
		синтетично масло / парафин
температурна устойчивост	°C	от -40°C до 180°C
температура на приложение	°C	+10°C до 35°C
мирис		зимзелен
плътност при 20°C	г/мл	0,670 – 0,700 г/мл
устойчиви срещу		слаби киселини и основи атмосферно излагане
срок на годност при +25°C	години	10 години

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, изпратете заявката си за най-новата версия на информационния лист за безопасност на материалите (MSDS).

ОПАКОВКА / ОБЕМ

400 мл 520 Зе по 12 бр. в кутия

контейнер 5 л / 20 л / 180 л

Информацията и данните в този документ са само с информационна цел. STALOC не може да носи отговорност за резултатите, получени от трета страна, чиито методи не са под контрола на STALOC. Определянето на пригодността за целите на потребителя на който и да е продукт на STALOC е отговорност на клиента. Следователно, STALOC препоръчва продуктите да бъдат тествани преди да се използват за серийно приложение. Освен това, отговорност на клиента е да осигури безопасна среда за потребителя. Поради това STALOC се отказва от всички изрични или подразбиращи се гаранции, включително гаранции за продаваемост или годност за определена цел, произтичащи от продажбата или употребата на продукти на STALOC. STALOC не може да носи отговорност за каквито и да е последващи или случайни щети, произтичащи от употребата на продукт на STALOC, включително пропуснати ползи или щети от всякакъв друг вид.

Продуктите или процесите, споменати тук, може да са предмет на освободени или чакащи одобрение патенти или лицензи.

Издадено: 04.05.2012



обадете се на STALOC



www.staloc.com



WWW.STALOC.COM